

## Dysze do piaskowania CLEMCO

Posiadamy w ofercie dysze o przekroju Venturiego (zbieżno-rozbieżne), wydajniejsze od cylindrycznych o tej samej średnicy o 40%, wykonane z węgla krzemu, wolframu lub boru, w obudowie gumowej, silikonowej lub aluminiowej.

### Dysze proste z węgla krzemu

Dysze serii CLEMLITE wykonane z węgla krzemu, zachwycają swoją niewielką wagą i wysoką odpornością na uderzenia. Są również bardziej odporne na ścieranie od standardowych dysz z węgla wolframu. Osłona z silikonu stanowi dobrą ochronę przed wstrząsami. Gwint przyłączeniowy grubozwojowy 50 mm, pasuje do uchwytów dyszy NHP-3/4, NHP-1, NHP-2.



- 100858 SYS-4 CLEMLITE NOZZLE 6,5 x 75 mm
- 100859 SYS-5 CLEMLITE NOZZLE 8 x 75 mm
- 100860 SYS-6 CLEMLITE NOZZLE 9,5 x 75 mm
- 100862 SYS-8 CLEMLITE NOZZLE 12,5 x 75 mm
  
- 100864 SMS-4 CLEMLITE NOZZLE 6,5 x 130 mm
- 100865 SMS-5 CLEMLITE NOZZLE 8 x 140 mm
  
- 100866 SXS-6 CLEMLITE NOZZLE 9,5 x 165 mm
- 100867 SXS-7 CLEMLITE NOZZLE 11 x 200 mm
- 100868 SXS-8 CLEMLITE NOZZLE 12,5 x 225 mm