

Dysze do piaskowania CLEMCO

Posiadamy w ofercie dysze o przekroju Venturiego (zbieżno-rozbieżne), wydajniejsze od cylindrycznych o tej samej średnicy o 40%, wykonane z węgla krzemu, wolframu lub boru, w obudowie gumowej, silikonowej lub aluminiowej.

Dysze kątowe z węgla wolframu

Dysza kąтова Clemco jest wykonana z wytrzymałego węgla wolframu i pozwala operatorowi na oczyszczanie pod kątem 45 °. Na życzenie jest również możliwe wykonanie dyszy pod kątem 90 °. Gwint przyłączeniowy grubozejowy 50 mm, pasuje do uchwytów dyszy NHP-3/4, NHP-1, NHP-2.



Dysze kątowe w obudowie aluminiowej:

- 91991D CAM 3 X 1 ANGLE NOZZLE TC 4,8 mm x 1 otwór x 70 mm
- 91992D CAM 3 X 2 ANGLE NOZZLE TC 4,8 mm x 2 otwory x 70 mm
- 91993D CAM 3 X 3 ANGLE NOZZLE TC 4,8 mm x 3 otwory x 70 mm

- 99111D CAM 4 X 1 ANGLE NOZZLE TC 6,5 mm x 1 otwór x 70 mm
- 91994D CAM 4 X 2 ANGLE NOZZLE TC 6,5 mm x 2 otwory x 70 mm
- 99108D CAM 4 X 3 ANGLE NOZZLE TC 6,5 mm x 3 otwory x 70 mm

- 99100D CAM 5 X 1 ANGLE NOZZLE TC 8 mm x 1 otwór x 70 mm
- 91995D CAM 5 X 2 ANGLE NOZZLE TC 8 mm x 2 otwory x 70 mm
- 99109D CAM 5 X 3 ANGLE NOZZLE TC 8 mm x 3 otwory x 70 mm

- 99101D CAM 6 X 1 ANGLE NOZZLE TC 9,5 mm x 1 otwór x 70 mm
- 91996D CAM 6 X 2 ANGLE NOZZLE TC 9,5 mm x 2 otwory x 70 mm
- 99110D CAM 6 X 3 ANGLE NOZZLE TC 9,5 mm x 3 otwory x 70 mm