

Kompresor spalinowy do piaskowania Atlas Copco XAS 88 Kd zastępuje model Atlas Copco XAS 97 Kd



Dane techniczne – kompresor spalinowy do piaskowania Atlas Copco XAS 88 Kd

Wydajność sprężarki śrubowej spalinowej Atlas Copco XAS 88 Kd (wg ISO 1217) : **5,0m³/min**

Maksymalne ciśnienie robocze mobilnej sprężarki śrubowej Atlas Copco XAS 88 Kd : **7 bar**

Napęd przewoźnej sprężarki śrubowej Atlas Copco XAS 88 Kd : **silnik KUBOTA V 1505 T**

Moc wyjściowa silnika przy normalnej prędkości obr.: **33 kW**

Liczba cylindrów silnika spalinowego kompresora śrubowego Atlas Copco XAS 88 Kd: **4**

Prędkość obr. przy pełnym obciążeniu: **3000 obr./min**

Prędkość obr. bez obciążenia: **1850 obr./min**

Pojemność zbiornika paliwa: **60l**

Pojemność oleju silnikowego: **5,5l**

Pojemność oleju sprężarkowego: **7,7l**

Poziom ciśnienia akustycznego (Lp): **70 dB (A)**

Poziom mocy akustycznej (Lw): **98 dB (A)**

Wymiary (dł.x szer.x wys.) kompresora śrubowego Atlas Copco XAS 88: **1940x1180x1150mm (box)**

Wymiary (dł.x szer.x wys.) kompresora śrubowego Atlas Copco XAS 88: **2290x1350x1400mm (podw)**

Masa mobilnego kompresora śrubowego Atlas Copco XAS 88 Kd: **650kg (box)**

Masa mobilnego kompresora śrubowego Atlas Copco XAS 88 Kd: **<750kg (podwozie)**



Biuro Techniczno Projektowe **VISKOR** Sp. z o.o.

Standardowe wyposażenie – kompresor spalinowy do piaskowania Atlas Copco XAS 88 Kd

Sprawdzona obudowa HardHat® z polietylenu, odporna na korozję, uderzenia, ścieranie, promieniowanie słoneczne (UV) oraz duże wahania temperatury otoczenia.

Podwozie kołowe z homologacją (wersja mobilna na podwoziu) z dyszlem łamanym, oświetleniem drogowym i stopką podporową.

Układ ochronny rozrusznika.

System zapobiegający zapowietrzaniu się układu paliwowego.

Odłącznik akumulatora.

Rama bezwyciekowa.

Ostonięte wiązki kablowe dla dodatkowej ochrony.

Opcjonalne wyposażenie- kompresor spalinowy do piaskowania Atlas Copco XAS 88 Kd

Regulowany dyszel z hamulcami (najazdowym i postojowym)

Regulowany dyszel bez hamulców

Sztywny dyszel z hamulcami (najazdowym i postojowym)

Sztywny dyszel bez hamulców

Rama do sprężarki bez podwozia

Stopka podporowa

Kółko manewrowe

Sygnalizacja drogowa + kliny pod koła

Zaczep (DIN, NATO, AC, BNA, ITA, GB, kulowy)

Dodatkowy zaczep kulowy

Specjalne kolory

System rozruchu w niskiej temperaturze do -25°C („cold start”)

Skrzynka narzędziowa

Chłodnica końcowa + separator wody

Chłodnica końcowa + separator wody + podgrzewacz

Chłodnica końcowa z „by-pass”

Dodatkowy filtr paliwa

Wkład bezpieczeństwa

Naolejacz

Zawór zwrotny

Zabezpieczenie przed przewróceniem

Podciśnieniowy wskaźnik zanieczyszczenia filtra potwierza

Szpula z 20m wężem powietrznym

Dodatkowy zawór wylotowy

Najnowsza sprężarka śrubowa spalinowa Atlas Copco model XAS 88 idealnie się sprawdza, jako podstawowy kompresor spalinowy do piaskowania konstrukcji stalowych i betonowych.

Sprężarki Atlas Copco zostały wdrożone zgodnie z zakresem zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego procesami projektowymi i produkcyjnymi dla tych maszyn. Spełniają one wymagania norm ISO 9001 i ISO 14001 oraz OHSAS 1800. Nowoczesne sprężarki serii 8 objęte zostały certyfikacją zgodną ze specyfikacją ISO 1217:2009, załącznik D.