

Złącze węży do piaskowania CQP



Numer	Złączka	Na wąż	Uszczelka
08412D	CQP-1	25x7mm	08415I CQG-25
08413D	CQP-2	32x7mm	08416D CQG-32
94350D	CQP-3/4	19x7mm	90682D CQG-19

Obszar zastosowania	nadaje się do różnych rozmiarów węży
Ciśnienie piaskowania	0 <> 12 bar
Temperatura robocza	-15 ° C <> + 50 ° C

Złączki firmy Clemco wykonane są z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Złączka jest sprzedawana w komplecie z uszczelką i wkrętami mocującymi do węża. Złączka służy do połączenia przewodów ścierniwa o średnicy wewnętrznej węża fi 19mm, fi 25mm fi 32mm, fi 38mm, fi 42mm. Wszystkie złączki łączą się między sobą jak i ze złączkami stalowymi typu CFT i CQT.

Złączka występuje w 5 wersjach: CQP-3/4 na wąż fi 19x7mm, CQP-1 na wąż fi 25x7mm, CQP-2 na wąż fi 32x8mm, CQP-3 na wąż fi 38x9mm, CQP-4 na wąż fi 42x9mm, 40x10mm. Złączka firmy Clemco jest wykonana z tworzywa sztucznego, odporna na zarysowania i pękanie. Sprzedawana w komplecie z uszczelką i wkrętami mocującymi. W sklepie dostępne wersje CQP-3/4, CQP-1, CQP-2. Pozostałe na zamówienie.

Dostępna w wersjach:

- CQP-3/4 na wąż 19x7mm średnica zewnętrzna węża 33mm
- CQP-1 na wąż 25x7mm średnica zewnętrzna węża 39mm
- CQP-2 na wąż 32x8mm średnica zewnętrzna węża 48mm

Wymiary CQP 1

- wysokość: 95mm (110mm z kłami)
- średnica: 39mm
- odległość między kłami: 57mm

Wymiary CQP 2

- wysokość: 120.5mm (136mm z kłami)
- średnica: 48mm
- odległość między kłami: 57mm